



Photoelektrischer Dämmerungssensor IP44

Ref. S1100

Photoelektrischer Sensor , mit Photozelle, die es ermöglicht, dass sich das Licht je nach Umgebungslicht automatisch ein- und ausschaltet, unabhängig von Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit. Er ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich an einem geschützten Ort konzipiert. Automatische Beleuchtung. Automatisches Einschalten der Beleuchtung während der Nacht. 230V - Max. 2300W Ø77.5 x 114mm ∠ 180° ✱ <10lux aus - >40lux an IP44



Produktdaten

Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Erfassungsreichweite (mm)	über 40 LUX: AUS, más de 40 LUX: OFF
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIhx	Ø80x105
309· Gewicht (g)	150
Material	Kunststoff
Außenanwendung	Sí
IP	IP44
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche
Maximalleistung	2300

