



LED Scheinwerfer asymmetrisch, outdoor 200W 150lm/W IP65

Ref. B8221

Asymmetrischer LED-Scheinwerfer, Hochleistungs-Flutlicht mit 200W Leistung und 150 lm/W Lichtausbeute. Die asymmetrische Lichtverteilung optimiert den Lichtstrahl und eignet sich daher ideal für Sportanlagen, den industriellen oder gewerblichen Bereich, Werkstätten oder Parkplätze. Erhältlich in Kaltweiß (5000K). **7 Jahre Garantie.**

Better Heat Dissipation
Multi-board convection cooling design



Produktdaten

| | |
|------------------------|--------------|
| Farbtemperatur | Kaltweiß |
| Kelvin (K) | 5000 |
| Lumen (Lm) | 30000 |
| Effizienz (Lm/w) | 150 |
| CRI | 80-85 |
| Öffnungswinkel (°) | 80 / 150 |
| LED Typ | Chip EPISTAR |
| Dimmbar | Nein |
| Leistung (W) | 200 |
| Nennspannung (V) | 100-240V |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Leistungsfaktor (φ) | 0.9 |
| Treiber | intern |
| Sensor | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Abmessungen (mm) LxBxH | 438x396x60 |
| Material | Aluminium |
| Material Diffusor | Polycarbonat |

Better Heat Dissipation
Multi-board convection cooling design



LED Strahler

| | |
|------------------------|----------|
| Außeneinsatz | Ja |
| Schutzart | IP66 |
| Einsatzhäufigkeit | stetig |
| Lebensdauer (h) | 50000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Prüfzeichen | CE, ROHS |
| Garantie | 7 años |