








Einstellbarer LED-Einbaustrahler Ø50mm 5W COB IP20 Low UGR


Ref. B9081-5

5W LED-Einbaustrahler mit Chromoberfläche. Perfekt für fokussierte oder umgebende und fokussierte LED-Beleuchtung. Mit der Schutzart IP20 kann es nur in Innenräumen verwendet werden. Sehr diskret nach der Installation.Niedriger Blendungsindex. Öffnungswinkel des Lichtstrahls von 24°. COB-Luminus-LED-Chip. Lichtstärke von 250 Lumen. Optimale Farbwiedergabe, CRI>90. LIFUD-Treiber. Warmer Farbton von 2700°K. Warmer Farbton von 2700°K. Downlights ideal für jeden Raum im Haus: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer... und in Orten wie Hotels, Büros, Restaurants, Geschäfte, etc. Das Einbaudownlight hat die Abmessungen von 58x58x94mm. Der Abschneidedurchmesser beträgt 52 mm.



Produktdaten

| Farbton | Warmweiß |
|------------------------|---------------|
| Kelvin (K) | 2700 |
| Lumen (Lm) | 250 |
| CRI | 90-95 |
| Öffnungswinkel (°) | 24 |
| UGR | < UGR19 |
| LED Typ | COB |
| Dimmbar | Nein |
| Leistung (W) | 5 |
| Nennspannung (V) | 200 - 250V AC |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Treiber | LIFUD |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Lenkbar | Ja |
| Abmessungen (mm) Lxlxh | 58x58x94 |
| Material | Aluminium |
| Außenanwendung | No |
| IP | IP20 |





| Prüfzeichen Garantie | CF_ROHS_ Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre |
|-------------------------|---|
| Einbaudurchmesser (mm) | Ø52 |
| Montage | Einbau |

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften



B9081-5-270 Lichtfarbe - Warmweiß