

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

4W



LED Einbaustrahler 4W rund - Einbauöffnung Ø77mm

Ref. B1240

Rundes LED-Einbaudownlight 4W, Außendurchmesser 98mm, Ausschnittdurchmesser Ø77mm. In weißer Farbe und Polycarbonatgehäuse. Die DOB bietet eine Leuchte, die im Gegensatz zu Leuchten, die mit geschalteten Quellen betrieben werden, kein elektromagnetisches Rauschen erzeugt. Eine Beleuchtungslösung, die hervorragende Effizienz mit kompaktem Design verbindet. 4W230V120°IP20



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Produktdaten

Farbtemperatur	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Nennspannung (V)	230
Schwenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxBxH	98x98x25,5
Material Diffusor	Polycarbonat
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre



Einbauöffnung (mm)	Ø77-82
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1240-B-4W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	
B1240-B-4W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B1240-B-4W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	