

18W

RGB
+
CCT
**Transmisión de señal**

Una luz de jardín puede transmitir las señales del control remoto a otra luz de jardín dentro de los 30 m, siempre que haya una luz de jardín dentro de 30 m, la distancia del control remoto puede ser limitada.



30m

30m

Sincronización de modos

Diferentes luces de jardín pueden funcionar de forma sincronizada cuando se encienden en diferentes momentos, controladas por el mismo control remoto, en el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30m.

LED-Flutlicht 18W RGB+CCT RF/WiFi Steuerung - IP66

Ref. FUTC09

LED-Gartenscheinwerfer RGB+CCT 18W für den Außenbereich IP66. Intelligente Gartenleuchte mit einer Leistung von 18W und einer Lichtstärke von 1500 Lumen. Lichtausbeute von 85lm/W. Geschlossener Öffnungswinkel von 25 Grad. RF- und WIFI-Steuerung über mobile Anwendung. Hergestellt in schwarzem Metallgehäuse mit transparentem Glasdiffusor. Hergestellt in schwarzem Metallgehäuse mit transparentem Glasdiffusor. MiBoxer FUTC09 smartes LED Gartenlicht, 18W, RGB + CCT, Sprachsteuerung über WiFi. Wasserdicht. RGB+CCT LED-Strahler für den Außenbereich 2700K-6500K. Wasserdicht. Mit mitgeliefertem Pfahl zur Befestigung am Boden. Einstellbar. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Verbindet mehrere LED-Außenprojektoren mit Fernbedienung oder Wifi miteinander, die alle gleichzeitig gesteuert werden können. Es funktioniert direkt an 220V. Es funktioniert direkt an 220V. **Steuerung nicht im Lieferumfang enthalten.** Es funktioniert direkt an 220V.

Valvula impermeable y de ventilación

Evita la pérdida de presión al viento y protege la lámpara de la humedad de la lluvia.

**Disipación de calor de alta eficiencia**

Disipa el exceso de calor para una mayor vida útil de la lámpara.

**Tuerca del cable de alimentación**

Material de cobre inoxidable, resistente al agua y oxidación, para un uso seguro.

**Pincho anticorrosión**

Disfrazado para un uso duradero en áreas exteriores.

Produktdaten

Farbton	RGB, 2700~6500
Lumen (Lm)	
Effizienz (Lm/w)	85
CRI	80-85
LED Typ	COB
Dimmbar	Ja
Leistung (W)	
Nennspannung (V)	100-240-V-AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Interno
Lenkbar	Ja
Außenanwendung	Sí
IP	IP66
Lebensdauer (h)	50000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	3 Jahre
Montage	Oberfläche



