



## Außenstrahler LED 100W 7847LM IP65

### Ref. B1884-2

Hochwertiger 100W LED-Außenstrahler. Dank der Schutzart IP65 kann die Leuchte im Freien eingesetzt werden und ist resistent gegen Wasser, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit Abmessungen von 290x180x37mm und einem hochwertigen Reflektor, mit einem breiten Öffnungswinkel von 120°. Die um 180° verstellbare Halterung ermöglicht die Montage an der Wand, an der Decke oder am Boden sowie die Projektion der Leuchte an den gewünschten Ort. LED-Strahler eignen sich perfekt für den Außen- und Innenbereich und werden vor allem in Gärten, Einkaufszentren, Haus- oder Geschäftseingängen oder zur Hervorhebung eines Objekts, einer Skulptur oder einer Pflanze eingesetzt. 230V. SMD 2835 LED-Chip, optimaler Farbwiedergabeindex (CRI>80). Kühle Farbtemperatur von 6000°K und eine lunare Intensität von 7847lm.



### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß
Kelvin (K)	6000
Lumen (Lm)	7847
Effizienz (Lm/w)	73.54
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	100
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0,93
Treiber	Intern
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Abmessungen (mm) LxIxh	268x180x38mm
Material	Aluminium

Chip LED SMD 2835  
 Giratorio: 180°



Diffusormaterial	Glas
Außenanwendung	Si
IP	IP65
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche

## Produktvarianten

### Artikelnummer

### Eigenschaften

B1884-2-BF

Lichtfarbe - Kaltweiß



B1884-2-BC

Lichtfarbe - Warmweiß 3000K

