

150W



## Außenstrahler LED 150W 14250LM IP65

### Ref. B1885-2-BF

Hochwertiger 150WLED-Außenstrahler. Dank der Schutzart IP65 kann die Leuchte im Freien eingesetzt werden und ist resistent gegen Wasser, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit Abmessungen von 340x240x38mm und einem hochwertigen Reflektor, mit einem breiten Öffnungswinkel von 120°. Die um 180° verstellbare Halterung ermöglicht die Montage an der Wand, an der Decke oder am Boden sowie die Projektion der Leuchte an den gewünschten Ort. LED-Strahler eignen sich perfekt für den Außen- und Innenbereich und werden vor allem in Gärten, Einkaufszentren, Haus- oder Geschäftseingängen oder zur Hervorhebung eines Objekts, einer Skulptur oder einer Pflanze eingesetzt. 230V. SMD 2835 LED-Chip, optimaler Farbwiedergabeindex (CRI>80). Kühle Farbtemperatur von 6000°K und eine Lichtstärke von 14250lm.



### Produktdaten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Farbton                | Kaltweiß     |
| Kelvin (K)             | 6000         |
| Lumen (Lm)             | 14250lm      |
| Öffnungswinkel (°)     | 120          |
| UGR                    | Nein         |
| LED Typ                | SMD 2835     |
| Leistung (W)           | 150          |
| Nennspannung (V)       | 220-240V/AC  |
| Frequenz (Hz)          | 50 - 60      |
| Treiber                | Interno      |
| Bewegungsmelder        | Nein         |
| Lenkbar                | Ja           |
| Abmessungen (mm) LxIxh | 340x245x38mm |
| Material               | Aluminium    |
| Außenanwendung         | Sí           |
| IP                     | IP65         |
| Einsatzhäufigkeit      | Normal       |
| Lebensdauer (h)        | 25000        |



---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021)  |
| Montage                | Oberfläche |

---