




LED-Flutlichter für den Außenbereich 50W 4584LM IP65 - 5er Pack

Ref. K1883-5

Packung mit 5 LED-Flutlichtern für den Außenbereich, 50W, mit Schutzart IP65, wasserdicht. Kompakte Abmessungen und hohe Helligkeit. Hochwertiger Reflektor, mit mehr Helligkeit, gleichmäßiger Ausleuchtung, breiter Öffnungswinkel von 120°. Mit kompakten Abmessungen von 230x165x35mm. Gehäuse aus Aluminium in schwarzer Farbe. SMD 2835 LED-Chip. 230V. Optimale Farbwiedergabe (CRI>80) und Wärmeableitung. Wahl der Temperatur: warm 3000°K oder kalt 6000°K. LED-Strahler sind ideal für den Einsatz als Außen- und Innenbeleuchtung, in Gärten, Lagerhallen, Werkstätten, Höfen, Einkaufszentren, Garagen, Ladeneingängen. Die Halterung ist im Winkel von 180° verstellbar, um den LED-Projektor in die gewünschte Richtung auszurichten.



Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000
Lumen (Lm)	4584, 4569
Effizienz (Lm/w)	86
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	50
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Interno
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Kristall
Außenanwendung	Sí

IP	IP65
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	3 Jahre
Montage	Oberfläche

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
K1883-5-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	
K1883-5-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	