




Control por aplicación Smart phone



LED-Flutlicht 9W RGB+CCT RF/WiFi Steuerung - IP65


Ref. FUTC02M

Gartenstrahler LED RGB+CCT 9W für den Außenbereich geeignet, IP66. Gartenstrahler mit einer Leistung von 9W, einer hohen Lichtstärke von 900 Lumen und einer Lichtausbeute von 100lm/W. Sie steuert die Leuchte per RF, 2,4GHz und WIFI über eine mobile App. Metallgehäuse mit Klarglasdiffusor. Kompatibel mit Mi Light RGB+CCT-Controllern. Mehrfarbig RGB, CCT (2700~6500). Mehrfarbig RGB, CCT (2700~6500). Vollständig einstellbarer RGB+CCT LED-Strahler, kann am Boden befestigt oder mit dem Metallpfahl genagelt werden. Es ermöglicht die Verbindung mehrerer Projektoren mit Fernbedienung oder Wifi zwischen ihnen, die alle gleichzeitig gesteuert werden können. Kontrollabstand bis zu 30 Meter. Es arbeitet direkt mit 220V. **Steuerung nicht enthalten.



Produktdaten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Farbton | Kaltweiß, Warmweiß, RGB |
| Kelvin (K) | 2700, 6500 |
| Lumen (Lm) | |
| Effizienz (Lm/w) | 77 |
| CRI | 80-85 |
| Öffnungswinkel (°) | 160 |
| UGR | Nein |
| LED Typ | SMD 3030 |
| Dimmbar | Ja |
| Leistung (W) | |
| Nennspannung (V) | 86-265 |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Leistungsfaktor (φ) | 0,5 |
| Treiber | Intern |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Lenkbar | Ja |
| Abmessungen (mm) Lxlxh | 136x125x35 |
| Material | Metall |



LED Strahler Außen

| | |
|------------------------|---|
| Diffusormaterial | Glas |
| Außenanwendung | Sí |
| Temperaturbereich | -20°C ~ +40°C |
| Einsatzhäufigkeit | Normal |
| Lebensdauer (h) | 50000 |
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021) |
| Prüfzeichen | CE, ROHS |
| Garantie | Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre |
| Montage | Oberfläche |
| Vernetzung | WIFI |