

18W

RGB
+
CCT
**Transmisión de señal**

Una luz de jardín puede transmitir las señales del control remoto a otra luz de jardín dentro de los 30 m, siempre que haya una luz de jardín dentro de 30 m, la distancia del control remoto puede ser limitada.



30m

30m

...

Sincronización de modos

Diferentes luces de jardín pueden funcionar de forma sincronizada cuando se inician en diferentes momentos, controladas por el mismo control remoto, en el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30 m.

LED Floodlight 18W RGB+CCT controlled by RF/WiFi - IP66

Ref. FUTC09

RGB+CCT 18WLED garden spotlight for outdoor IP66. Intelligent garden light with 18W power and 1500 lumens luminous intensity. Luminous efficiency of 85lm/W. Closed opening angle of 25 degrees. RF and WIFI control via mobile application. Manufactured in black metal housing with clear glass diffuser. MiBoxer FUTC09 smart LED garden light, 18W, RGB + CCT, Voice control by WiFi. Waterproof. RGB+CCT outdoor LED spotlight 2700K-6500K. With stake included to fix on the ground. Adjustable. The remote control has a control distance of up to 30 meters. Connects several outdoor LED projectors, with remote control or Wifi, between them, all controllable at the same time. It works directly to 220V. **Remote control not included.

Válvula impermeable y de ventilación

Equilibra la presión diferencial interior y exterior. Evita la condensación dentro de la lámpara.

**Disipación de calor de alta eficiencia**

Diseño integrado de aluminio para una buena conducción térmica instantánea.

Tuerca del cable de alimentación

Material de cobre espesado, resistente al agua y al polvo, nunca se oxida.

**Pincho anticorrosión**

Diseñado para un uso duradero en zonas exteriores.

Datos del producto

Hue	RGB, 2700~6500
Lumens (Lm)	1500
Efficiency (Lm/w)	85
CRI	80-85
LED Type	COB
Dimmable	Yes
Power (W)	18
Nominal Voltage (V)	100-240-V-AC
Frequency (Hz)	50 - 60
Driver	Internal
Orientable	Yes
Use Outdoor	Yes
IP	IP66
Lifetime (h)	50000
Energy efficiency class	A+ (2021)
Certificates	CE, ROHS
Warranty	3 years
Mounting	Surface



