



Driver a corrente costante dimmerabile TRIAC 18W 43-60VDC 300mA

Ref. PE296R6030

Driver LED TRIAC dimmerabile 18W / dimmerabile. Progettato per apparecchi LED da 43-60VDC e intensità massima di 300mA. Dotato di filtro EMC per evitare interferenze con radio e WiFi, nonché di un sistema flicker-free, che evita lo sfarfallio sia in fase di accensione che di dimmerazione. 230V in Uscita 43-60VDC 300mA Pf 0,9 IP20



Dati del prodotto

Potenza (W)	13-18 máx.
Tensione nominale (V)	200-250V-AC
Frequenza (Hz)	50-60
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Sensore	No
Dimensioni (mm) LxIxh	135x45x34
Materiale	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +45°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Per cablaggio
Sistema di controllo	TRIAC
Tensione di uscita (V)	43-60V-DC

Regolazione Triac 230V

Numero di canali	1
Corrente massima (A)	0,3A