



## Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Taglio Ø 205-220mm

### Ref. B8590-CCT

Downlight LED da incasso da 40W realizzato in alluminio. Incorpora un sistema CCT che, tramite un selettore, consente di scegliere la temperatura di colore tra bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). È dotato di driver LIFUD e ha un grado di protezione IP44, che lo rende adatto all'uso in ambienti umidi, non direttamente esposti a liquidi. È molto facile da installare e può essere utilizzato sia per scopi domestici che commerciali.



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	5000
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	100
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	Sì, sostituendo il driver
Potenza (W)	40
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Driver	LIFUD
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø230x39
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Uso esterno	No



## Downlights LED

Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø205-220
Montaggio	Da Incasso