



Downlight LED circular empotrable 25W - Uso profesional - Ø190 mm

Ref. B1264

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Eficiencia (Lm/w)	114
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	100
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	25
Tensión Nominal (V)	230V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.98
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø230x35
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C



Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantía	3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø187
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1264BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1264BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1264BC	Color de luz - Blanco Cálido	