



Plafón LED estanco circular blanco 24W CCT - 2400lm - IP65

Ref. B1720-R-CCT

El plafón circular LED CCT estanco de superficie está diseñado especialmente para zonas húmedas ya que cuenta con grado de protección IP65. Incorpora un selector de temperatura CCT, por lo que es posible modificar la temperatura de color entre blanco cálido (3000 K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K). Es una luminaria de alta eficiencia, que cuenta con una potencia de 24W y emite un flujo luminoso de 2400 lúmenes, permitiendo un gran ahorro energético.



Datos del producto

Tonalidad	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumens (Lm)	2400
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	24
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Driver	Interno
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø280x50
Material	Plástico
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Si



Plafones LED

IP	IP65
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Vida útil (h)	30000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Superficie