



Pantalla estanca LED integrado enlazable 40W 120cm 5200lm 130 LM/W IP65


Ref. B8400-120BN

Pantalla estanca con LED integrado de 120cm de longitud y 40W de potencia y un rendimiento lumínico de 130 LM/W , perfecta para sustituir pantallas convencionales de tubos fluorescentes, con un ahorro energético del 50%. Incorpora chip LED Sanan SMD2835 de uso profesional y alto brillo. Fabricada en policarbonato resistente al agua (protección IP65 y clasificación IK04 ante golpes y caídas).1180x72x61mm40W230V5200LMIP65130 LM/W



Datos del producto

Tonalidad	Blanco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	5200
Eficiencia (Lm/w)	130
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Sensor	No
Dimensiones (mm) LxIxh	1180x72x61
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Si
IP	IP65



Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B8400-120BN	Color de luz - Blanco Neutro	