





Panel LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19



Ref. B5236

El panel LED empotrable con driver PHILIPS de 44W presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR<19), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales.Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>80) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural.El panel puede montarse en falsos techos (placas de techo desmontables de 120x30cm) o empotrado directamente a pladur mediante un marco de empotrar (no incluido).

Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	2900
CRI	80-85
UGR	UGR19
Tipo de LED	SMD 2835
Potencia (W)	44
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Philips
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) Lxlxh	1200 x 300 x 6
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000



Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	***Atributos***	
B5236-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B5236-BC	Color de luz - Blanco Cálido	
B5236-BF	Color de luz - Blanco frío 6000K	