

**100lm/W**  
Alta eficiencia  
High efficiency  
Haute efficacité

**22W**



Driver de fuente  
de luz integrado

Ángulo de 120°  
Luz brillante y amplia



## Downlight LED empotrable cuadrado 22W Corte 190 X 190mm

### Ref. B1040

LED Downlights empotrables de forma cuadrada con una potencia de 22W. Diámetro exterior de Ø224mm, profundidad de 27.5mm y diámetro de corte de Ø190mm. Downlight slim fabricado con una carcasa de policarbonato con embellecedor de color blanco y un difusor de policarbonato opal para proporcionar una luz homogénea e intensa. Downlights perfectos para uso tanto profesional como doméstico. Gracias al DOB es una luminaria que no emite ningún ruido ni tiene flicker. Combinación excelente de eficiencia y diseño de calidad. 22W230V120°IP20

### 3 temperaturas de color



### Datos del producto

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tonalidad                   | Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido |
| Kelvin (K)                  | 3000, 6000, 4000                          |
| Lumens (Lm)                 | 2200                                      |
| Eficiencia (Lm/w)           | 100                                       |
| CRI                         | 80-85                                     |
| Tipo de LED                 | SMD 2835                                  |
| Dimmable                    | No  |
| Tensión Nominal (V)         | 230                                       |
| Orientable                  | No  |
| Dimensiones (mm) LxIxh      | 224x224x27.5                              |
| Material                    | Policarbonato                             |
| Material difusor            | Policarbonato                             |
| Uso Exterior                | No  |
| IP                          | IP20                                      |
| Rango temperatura           | -20°C ~ +40°C                             |
| Frecuencia de uso           | normal                                    |
| Vida útil (h)               | 25000                                     |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                                 |



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Certificados              | CE, ROHS                     |
| Garantía                  | Según garantía legal: 3 años |
| Dimensiones de corte (mm) | Ø190-200                     |
| Montaje                   | Empotrable                   |

## Variantes del producto

| Referencia     | Atributos                    |  |
|----------------|------------------------------|--|
| B1040-B-22W-BF | Color de luz - Blanco Frío   |   |
| B1040-B-22W-BN | Color de luz - Blanco Neutro |   |
| B1040-B-22W-BC | Color de luz - Blanco Cálido |  |