

Downlight Led 5W 24º UGR18 Chip OSRAM

Ref. B1255-B

Downlight LED empotrables de 5W de potencia y bajo índice de deslumbramiento (UGR <18). Disponibles en blanco cálido 2700K y 4000K neutro. Chip OSRAM de reproducción cromática elevada (CRI >90). Sus dimensiones hacen que el producto al ser instalado pase desapercibido. Ideales para la iluminación LED ambiental y focalizada, con un ángulo luminoso de hasta 24 grados. Perfecto para colocar en restaurantes, oficinas, tiendas, bares, hoteles, museos, el hogar y cualquier estancia de interior. Diámetro de corte de Ø70mm.✓ Potencia: 5W✓ Chip LED SMD OSRAM ✓ Voltaje: 230V✓ Frecuencia: 50-60Hz✓ UGR<18✓ Ángulo lumínico: 24º✓ Temperatura de color 2700K o 4000K✓ CRI > 90

Datos del producto

Kelvin (K)	2700K o 4000K
Ángulo de apertura (º)	24°
UGR	UGR18
Potencia (W)	5W
Tensión Nominal (V)	220-240VAC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Material	Metal

Variantes del producto

Referencia	***Atributos***	
B1255-B-270	Color de luz - Blanco cálido 2700K	
B1255-B-BN	Color de luz - Blanco neutro 4000K	