







## Aplique de pared exterior en aluminio "Arzo" - IP44 - E27

## Ref. L5066

Aplique de aluminio para exterior de diseño moderno y elegante. Cuenta con un difusor cilíndrico de cristal transparente que protege la bombilla y crea un agradable efecto al paso de la luz.Su grado de protección IP44 lo convierte en un aplique ideal para colocar en espacios exteriores cubiertos tales como balcones, terrazas o porches, donde además de aportar luminosidad, dará lugar a un cálido ambiente.\*\* Casquillo E27 - bombilla no incluida (diámetro máximo 65cm)\*\*



## Datos del producto

CasquilloE27OrientableNoDimensiones (mm) Lxlxh165 x 280MaterialAluminioMaterial difusorCristalUso ExteriorSiIPIP44CertificadosCE, ROHSGarantíaSegún garantía legal: 3 añosMontajeSuperficiePotencia máxima (W)40ConexiónPunto de luz	Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Dimensiones (mm) Lxlxh  Material  Material difusor  Cristal  Uso Exterior  Si  IP  IP44  Certificados  CE, ROHS  Garantía  Según garantía legal: 3 años  Montaje  Potencia máxima (W)  165 x 280  Aluminio  Cristal  Scristal  Según garantía	Casquillo	E27
MaterialAluminioMaterial difusorCristalUso ExteriorSiIPIP44CertificadosCE, ROHSGarantíaSegún garantía legal: 3 añosMontajeSuperficiePotencia máxima (W)40	Orientable	No
Material difusorCristalUso ExteriorSiIPIP44CertificadosCE, ROHSGarantíaSegún garantía legal: 3 añosMontajeSuperficiePotencia máxima (W)40	Dimensiones (mm) Lxlxh	165 x 280
Uso Exterior Si IP IP44 Certificados CE, ROHS Garantía Según garantía legal: 3 años Montaje Superficie Potencia máxima (W) 40	Material	Aluminio
IPIP44CertificadosCE, ROHSGarantíaSegún garantía legal: 3 añosMontajeSuperficiePotencia máxima (W)40	Material difusor	Cristal
CertificadosCE, ROHSGarantíaSegún garantía legal: 3 añosMontajeSuperficiePotencia máxima (W)40	Uso Exterior	Si
Garantía Según garantía legal: 3 años  Montaje Superficie  Potencia máxima (W) 40	IP	IP44
Montaje Superficie Potencia máxima (W) 40	Certificados	CE, ROHS
Potencia máxima (W) 40	Garantía	Según garantía legal: 3 años
	Montaje	Superficie
Conexión Punto de luz	Potencia máxima (W)	40
	Conexión	Punto de luz

