Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Cort e Ø 215mm

Ref. B1268-CCT

Downlight LED empotrable y orientable, con tecnología de vanguardia para los proyectos más exigentes.Cuenta con chips LED COB Bridgelux y driver Lifud que garantizan una iluminación de la más alta calidad y "No flicker".Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural.Su sistema CCT permite elegir entre tonalidad blanco cálido, neutro o frío.**Accesorios de montaje y conexión incluidos**

Datos del producto

Tonalidad	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
CRI	90-95
Ángulo de apertura (º)	48
Tipo de LED	COB
Dimmable	No
Potencia (W)	42
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Driver	Lifud
Sensor	No
Orientable	Sí
Dimensiones (mm) Lxlxh	⌀250 x 144
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
IP	IP20
Clase eficiencia energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años



Dimensiones de corte (mm)	⌀215
Montaje	Empotrable