



Luminária estanque LED integrado interconectável 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Barra estanque de LED integrado, comprimento de 150 cm e consumo de 55 W, ideal para a substituição de equipamento impermeável de tubos fluorescentes convencionais, com uma economia no consumo de energia de até 50%. Integra chip LED SANAN SMD2835 em branco neutro 4000K e tampa fosca. Fabricada em PC e à prova de água (IP65 e IK04 contra choques e quedas). 1480x72x61mm 55W 230V 7150Lm IP65



Dados do produto

Tonalidade	Branco neutro
Kelvin (K)	4000
Lúmens (Lm)	7150
Eficiência (Lm/w)	130
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	120
UGR	Não
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	55
Tensão Nominal (V)	230V-AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (cosφ)	0.9
Sensor	Não
Dimensões (mm) LxIxh	1480x72x61
Material	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Sim



IP	IP65
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B8400-150BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	