



Downlight LED redondo de embutir 25W - Uso profissional - Ø190 mm

Ref. B1264

Downlight LED de embutir de 25W, design circular em alumínio, ideal para uma utilização intensiva. Oferece 2500 lúmenes e uma elevada eficiência de 100lm/W, perfeita para ambientes profissionais. Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K).



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Eficiência (Lm/w)	114
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	100
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	25
Tensão Nominal (V)	230V-AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (cosφ)	0.98
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x35
Material	Alumínio
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C



Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantia	3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø187
Montagem	Encastrada

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1264BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1264BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B1264BC	Temperatura de cor - Branco quente	