






2W
IP20
≥90
LED



Downlight LED Mini encastrável 2W baixo UGR IP20

Ref. B1250

Mini downlight LED de 2W para encastrar no teto. Foco LED muito pequeno, essas luminárias LED para embutir são perfeitas para iluminação ambiente e focada em LED. Nível de proteção IP20, apenas para uso interno. Downlight LED muito discreto após a instalação, com acabamentos a escolher entre preto e branco. Ângulo luminoso 27° e chip LED SMD OSRAM, CRI > 90. Controlador LIFUD. Tom quente de 2700°K. Perfeito para oficinas de iluminação, vitrines, vitrines, expositores, em lojas e armazéns, hotéis, restaurantes e qualquer sala de negócios interior. O downlight embutido tem dimensões de Ø30x24mm. O diâmetro de corte é de Ø25 mm.



Dados do produto

Tonalidade	Branco quente
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
UGR	< UGR19
Tipo de LED	SMD OSRAM
Tensão Nominal (V)	200-240V-AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø30x24
Material	Alumínio
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	25
Montagem	Encastrada



Variantes do produto

Referência

Atributos

B1250-N-270

Temperatura de cor - Branco quente 2700K,Cor - Preto



B1250-B-270

Temperatura de cor - Branco quente 2700K,Cor - Branc

