



## Driver TRIAC atenuável de corrente contínua 43-60VDC 300mA

### Ref. PE296R6030

Driver LED TRIAC atenuável / regulável em intensidade. Desenhado para luminárias LED de 43-60VDC e intensidade máxima 300mA. Dotado de filtro EMC para evitar interferências com rádio e WiFi, assim como um sistema sem flicker, evitando cintilações tanto na iluminação como durante a regulação. 230V in43-60VDC out300mAfp 0.9IP20



### Datos del producto

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Potência (W)                    | 13-18 máx.               |
| Tensão Nominal (V)              | 200-250V-AC              |
| Frequência (Hz)                 | 50-60                    |
| Fator de potência (cosφ)        | 0,9                      |
| Sensor                          | No                       |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 135x45x34                |
| Material                        | Plástico                 |
| Uso Exterior                    | Não                      |
| IP                              | IP20                     |
| Intervalo de temperatura        | -20 ~ +45°C              |
| Frequência de uso               | Intensivo                |
| Vida útil (h)                   | 25000                    |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                |
| Certificados                    | CE, ROHS                 |
| Garantia                        | Garantia legal de 3 anos |
| Conectividade                   | Mediante cableado        |
| Sistema de controle             | TRIAC                    |
| Tensão de saída (V)             | 43-60V-DC                |

## Regulador Triac 230V

|                        |      |
|------------------------|------|
| Número de canais       | 1    |
| Intensidade máxima (A) | 0,3A |