

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

22W



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Downlight LED encastrável quadrado DOB 22W corte 190 X 190mm

Ref. B1040

Downlight LED encastrável, quadrado e com 22W de potência. Diâmetro externo de Ø224mm, profundidade de 27,5mm e diâmetro de corte de Ø190mm. Luminária downlight Slim feito com uma estrutura de policarbonato com um acabamento branco e um difusor de policarbonato opalino para fornecer uma luz homogênea e intensa. Downlights perfeitos para uso profissional e doméstico. Graças ao DOB, é uma luminária que não emite ruído ou pisca. Excelente combinação de eficiência e design de qualidade. 22W230V120°IP20

3 temperaturas de color



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	2200
Eficiência (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Tensão Nominal (V)	230
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	224x224x27.5
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)



Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø190-200
Montagem	Encastrada

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1040-B-22W-BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B1040-B-22W-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1040-B-22W-BC	Temperatura de cor - Branco quente	