



15W  
IP65  
100  
lm/W  
LED



### Downlight LED estanque para embutir - IP65- 15W- Corte Ø145-160mm

#### Ref. B1221

Este downlight LED estanque possui 15W de potência e uma eficiência de 100 lm/W. Devido a seu grau de proteção IP65, está especialmente desenhado para ambientes que necessitam uma grande proteção contra a água, tais como casas de banho, saunas, áreas de piscinas, etc. Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). Sua instalação é muito simples e é indicado tanto para uso doméstico como profissional.



#### Dados do produto

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tonalidade              | Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido |
| Kelvin (K)              | 3000, 6000, 4000                          |
| Eficiência (Lm/w)       | 100                                       |
| CRI                     | 80-85                                     |
| Tipo de LED             | SMD 2835                                  |
| Potência (W)            | 15  |
| Tensão Nominal (V)      | 220 - 240 V/AC                            |
| Frequência (Hz)         | 50 - 60                                   |
| Material                | Policarbonato                             |
| Uso Exterior            | Si  |
| IP                      | IP65                                      |
| Dimensões do corte (mm) | Ø 145-160mm                               |



## Variantes do produto

### Referência

### Atributos

B1221-BC

Temperatura de cor - Branco quente 3000K



B1221-BN

Temperatura de cor - Branco neutro 4000K



B1221-BF

Temperatura de cor - Branco frio 6000K

