Painel LED KIT 60X60cm de 44W UGR19 com Driver Philips para encastrar

Ref. B4295-UGR19

Painel LED 60x60cm encastrável com 44W extra plano SMD2835Driver Philips , UGR19. O kit de montagem inclui todos os acessórios para uma instalação rápida e fácil de encastrar. O kit consiste em painel, 4 clips de fixação e moldura.Baixo índice de claridade (UGR19). Com condutor de philips de alto desempenho, filtro EMC. Branco quente 3000ºK, 2822lm. Branco neutro 4000ºK, 3432lm. Branco frio 6000ºK, 3822lm. Elevada eficiência luminosa de 87lm/W.O painel LED pode ser montado em tectos Armstrong (60x60 painéis de tecto falsos amovíveis), encastrados directamente em gesso cartonado.A escurecimento via TRIAC ou DALI é possível.

Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	3822, 3432, 3822
Eficiência (Lm/w)	87
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Opcional, em substituição do condutor
Tensão Nominal (V)	230V
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	Exterior
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) Lxlxh	595x595x9,5
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-0°C ~ +30°C
Frequência de uso	Intensivo

Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	3 anos
Dimensões do corte (mm)	600x600
Montagem	Encastrada

Variantes do produto

Referência	***Atributos***	
B4295-UGR19-BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B4295-UGR19-BC	Temperatura de cor - Branco quente	
B4295-UGR19-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	