



### Downlight LED CCT de alta eficiência - 40W - Driver Lifud - Corte Ø 200-220mm

#### Ref. B1265-CCT

Downlight LED de alta eficiência, ideal para lojas. Tem 40W de potência e incorpora o sistema CCT, permitindo selecionar a temperatura da cor da luz entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (5400K), de acordo com as necessidades de cada espaço. Incorpora um driver LIFUD de alta qualidade que proporciona uma iluminação potente, estável e sem cintilação. Graças à sua classificação de proteção IP54, é adequado para utilização no exterior.



#### Datos del producto

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tonalidade                      | CCT                      |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 5400         |
| CRI                             | 80-85                    |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                 |
| Potência (W)                    | 40                       |
| Tensão Nominal (V)              | 220 - 240 V/AC           |
| Fator de potência (cosφ)        | 0.9                      |
| Driver                          | LIFUD                    |
| Dimensões (mm) LxIxh            | Ø230x50                  |
| Material                        | Polycarbonato            |
| Material difusor                | Polycarbonato            |
| Uso Exterior                    | Sim                      |
| IP                              | IP54                     |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                |
| Certificados                    | CE, ROHS                 |
| Garantia                        | Garantia legal de 3 anos |
| Dimensões do corte (mm)         | Ø200-220                 |
| Montagem                        | Encastrada               |

