

## Armadura estanque LED linear interligável CCT - 60cm - 21W - IP65

### Ref. B8400-60-CCT

Ilumine os seus espaços com o ecrã LED impermeável CCT com possibilidade de ligação com outras luminárias. Com um comprimento de 60 cm e uma potência de 21W, esta armadura oferece uma grande potência luminosa (130 lm/w).Graças ao seu design resistente à água, ao pó e aos agentes externos (IP65), é perfeito para ambientes húmidos e exteriores.Além disso, o seu seletor de temperatura CCT permite-lhe ajustar entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6500K).Desfrute de uma iluminação versátil e duradoura com esta luminária LED hermética!

## *Datos del producto*

| | |
|---|---|
| Tonalidade | CCT |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6500 |
| Lúmens (Lm) | branco quente (2514lm) - branco neutro (2829 lm) - branco frio (2690lm) |
| Eficiência (Lm/w) | 130 |
| CRI | 80-85 |
| Ângulo de abertura (º) | 120 |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Dimável | Não |
| Potência (W) | 21 |
| Tensão Nominal (V) | 220 - 240 V/AC |
| Frequência (Hz) | 50 - 60 |
| Driver | Interno |
| Orientável | Não |
| Dimensões (mm) Lxlxh | 610 x 72 x 61 |
| Material | Policarbonato |
| Material difusor | Policarbonato |
| Uso Exterior | Sim |

| | |
|---|---|
| IP | IP65 |
| Vida útil (h) | 25000 |
| Classe de eficiência energética | E |
| Certificados | CE, ROHS |
| Garantia | Garantia legal de 3 anos |
| Montagem | Superfície |